

# NCNU-H04 / NCNU-G04

## LAN USB 2.0 Конвертер

### Характеристики

Модель	NCNU-H04	NCNU-G04
Сигнал на входе	USB 2.0 (совместим с вер. 1.0)	
Сигнал на выходе	Ethernet	Ethernet
Скорость	10 / 100 Мбит/сек	10/100/1000 мбит/сек
LED-индикаторы	1 двухцветный	
Разъем на входе	USB-A x 4	
Разъем на выходе	RJ-45 x 1	
Корпус	пластик	металл
Энергопотребление (макс.)	DC 5V, 500mA	
Вес (г)	65	182
размеры В x Ш x Г (мм)	23 x 47 x 85	22 x 52 x 80

### Схема соединения



NCNU-H04



NCNU-G04

### Возможности

- Передает USB сигнал по существующей LAN сети без использования дополнительных проводов
- Многопользовательская сетевая конфигурация обеспечивает общий доступ к устройствам
- Поддерживает full-duplex и half-duplex функционирование
- Подходит для большинства USB устройств (USB веб камеры, USB принтеры, USB сканеры, внешние жесткие диски ....)
- До 4 коннекторов одновременно может быть подключено к коммутатору
- Малый размер для удобного размещения и экономии места
- Полная поддержка Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 или SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7 32-bit и 64-bit

